

UMA 250D 160/22

Unterwassermotor

Antrieb, Zubehör

Motorgröße	250D	Einschaltart	Stern-Dreieck
Ausgelegt für den Betrieb am	Nein	Stromart	Dreiphasen (3~)
Frequenzrichter		Trinkwasserfüllung	Nein
Motordrehzahl	2920 1/min	J2 Wicklung	Ja
Frequenz	50 Hz	Kabelanlängung	Im Werk anlängen
Betriebsspannung	400 V	Kurzkabel	F3+R4
Motorbemessungsleist. P2	135,00 kW	Kurzkabelquerschnitt	35,00 mm ²
vorhandene Reserve	23,27 %	Kurzkabellänge	6,00 m
Motornennstrom	259,6 A	Anlängeleitungen ausgelegt für Verlegung in Luft an Flächen anliegend.	
Motorschutzart	IP68	Manteltyp	ohne
Cosphi bei 4/4 Last	0,84		
Motorwirkungsgrad bei 4/4 Last	88,9 %		
Temperaturfühler PT100	Ja		
Kabel für PT100	10,00 m		

Motor

Motorfabrikat	KSB
Motorgröße	250D
Leistung Motor	135,00 kW
Motorpolzahl	2
Drehzahl	2920 1/min

Gewicht netto

Motor, Kabel	398 kg
--------------	--------