

**Motor 1,5 kW, 2-polig, 090S, V1, 50/60Hz, 230/400V**

**Antrieb, Zubehör**

Antriebstyp	Elektromotor	Isolierstoffklasse	F nach IEC 34-1
Antriebsnorm mech.	IEC	Motorschutzart	IP55
Motorfabrikat	KSB-Motor	Cosphi bei 4/4 Last	0,78
Bereitstellung Antrieb durch	Standardmotor liefert KSB - montiert KSB	Motorwirkungsgrad bei 4/4 Last	84,2 %
Bauform	V1	Temperaturfühler	3 Kaltleiter
Motorgröße	90S	Klemmenkastenstellung	0°/360° (oben)
Effizienzklasse	Effizienzklasse IE3 gem. IEC60034-30-1	Wicklung	Blick auf den Saugstutzen 230 / 400 V
Motordrehzahl	2909 1/min	Motorpolzahl	2
Frequenz	50 Hz	Schaltart	Stern
Bemessungsspannung	400 V	Motor Kühlmethode	Oberflächenkühlung
Motorbemessungsleist. P2	1,50 kW	Motorwerkstoff	Aluminium
vorhandene Reserve	31,85 %	Fu-Betrieb zugelassen	geeignet für FU-Betrieb
Motornennstrom	3,3 A	Schalldruckpegel des Motors	68 dBa
Anlaufstromverhältnis IA/IN	8,5		

**Motor**

Motorfabrikat	KSB-Motor
Motorgröße	90S
Leistung Motor	1,50 kW
Motorpolzahl	2
Drehzahl	2909 1/min
Lage Klemmenkasten	0°/360° (oben) Blick auf den Saugstutzen

**Gewicht netto**

Motor	18 kg
-------	-------