



Bezeichnung / description / description	DPVS 02-30 (A) ohne Motor
-----------------------------------------	---------------------------

Betriebsdaten / operating data /  
conditions de service

Fördermenge flow rate débit	m³/h	0,1 - 3,5
Förderhöhe flow head hauteur de refoulement	m	12,4 - 29,2
Lafraddiameter impellerdiameter diamètre de la roue	mm	
Gehäusewerkstoff casing material matériau de corps		
Laufwerkstoff impeller material matériau de la roue		

Drehzahl Pump speed (RPM) Vitesse (tr/min)	1/min	2900
Frequenz Frequency Fréquence	Hz	
Baujahr Year of manufacture l'année de construction		2008
Gewicht Weight Poids	kg	13,7
Baugröße Size Taille		002/003

Antrieb / Driver / Entraînement

OHNE Motor		
Typ Type		
Bauform Type of construction Forme de construction		
Baugröße Size Taille		
ATEX ATEX ATEX		
Kaltleiter PTC PTC thermistor thermistance CTP		

Motorbemessungsleistung P2 Rated power P2 Puissance nominale P2	kW	
Wicklungsspannung Motor winding Bobinage moteur	V	
Motordrehzahl Motor speed (RPM) Vitesse moteur (1/min)	1/min	
Schutzart Protection class Degré de protection		
Effizienzklasse Energy efficiency rating Classe d'efficacité énergétique		
Polzahl Pole number Nombre de pôles		