



Bezeichnung / description / description	GKM für Etachrom NC 050-160 C11
---	---------------------------------

Betriebsdaten / operating data / conditions de service

Fördermenge flow rate débit	m³/h	
Förderhöhe flow head hauteur de refoulement	m	
Lafraddiameter impeller diameter diamètre de la roue	mm	
Gehäusewerkstoff casing material matériau de corps		Edelstahl
Laufwerkstoff impeller material matériau de la roue		Edelstahl

Drehzahl Pump speed (RPM) Vitesse (tr/min)	1/min	
Frequenz Frequency Fréquence	Hz	50
Baujahr Year of manufacture l'année de construction		2008
Gewicht Weight Poids	kg	224
Baugröße Size Taille		

Antrieb / Driver / Entraînement

Mit Motor		
Typ Type		1MJ61632CA60-Z
Bauform Type of construction Forme de construction		B3
Baugröße Size Taille		160M
ATEX ATEX ATEX		II 2G Ex de IIC T4
Kaltleiter PTC PTC thermistor thermistance CTP		

Motorbemessungsleistung P2 Rated power P2 Puissance nominale P2	kW	11
Wicklungsspannung Motor winding Bobinage moteur	V	3x 400/690
Motordrehzahl Motor speed (RPM) Vitesse moteur (1/min)	1/min	2930
Schutzart Protection class Degré de protection		IP55
Effizienzklasse Energy efficiency rating Classe d'efficacité énergétique		
Polzahl Pole number Nombre de pôles		2-polig