

Motor 2,2 kW, 2-polig, 090L, V18, 50/60Hz, 230/400V

Antrieb, Zubehör

Antriebstyp	Elektromotor	Isolierstoffklasse	F nach IEC 34-1
Antriebsnorm mech.	IEC	Motorschutzart	IP55
Motorfabrikat	KSB (DMW)	Cosphi bei 4/4 Last	0,89
Bereitstellung Antrieb durch	Standardmotor liefert KSB - montiert KSB	Motorwirkungsgrad bei 4/4 Last	85,6 %
Bauform	V18	Temperaturfühler	ohne
Motorgröße	90L	Klemmenkastenstellung	90° (rechts) vom Antrieb aus gesehen
Effizienzklasse	Effizienzklasse IE2 gem. IEC60034-30-1	Wicklung	230 / 400 V
Motordrehzahl	2944 1/min	Motorpolzahl	2
Frequenz	50 Hz	Festlager verstärkt	axial
Bemessungsspannung	400 V	Schaltart	Stern
Motorbemessungsleist. P2	2,20 kW	Motor Kühlmethode	Oberflächenkühlung
Leistungsgrenze P2max	2,84 kW	Motorwerkstoff	Aluminium
vorhandene Reserve	95,25 %	Fu-Betrieb zugelassen	geeignet für FU-Betrieb
Motornennstrom	4,0 A	Schalldruckpegel des Motors	65 dBa
Anlaufstromverhältnis IA/IN	9,5		

Motor 2,2 kW, 2-polig, 090L, V18, 50/60Hz, 230/400V

Motor

Motorfabrikat	KSB (DMW)
Motorgröße	90L
Leistung Motor	2,20 kW
Motorpolzahl	2
Drehzahl	2944 1/min
Axiallagergehäuse	Nein

Gewicht netto
Motor

20 kg