**Datenblatt**
**data sheet**
**spécification technique**

KSB

| | |
|---|---|
| Auftrags-Nr.<br>sales order-no<br>n°de cde: | 0 |
| Auftrags-Pos.-Nr.<br>order item no<br>n°position commande: | 0 |
| Menge / qty / qté: | 1 |

**HPK-LS 065-160**

**Betriebsdaten / operating data / conditions de service**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fördermenge<br>flow rate<br>débit | Q | 50 m³/h | Fördermedium<br>pumped product<br>fluide véhiculé | - | |
| Förderhöhe<br>discharge head<br>hauteur de refoulement | H | 7,67 m | GLRD<br>mechanical seal<br>garniture mécanique | - | |
| Leistungsbedarf Pumpe<br>power input of pump<br>puissance absorbée pompe | | 3 kW | | | |
| Auslegedrehzahl<br>design speed<br>vitesse de calcul | n | 1420 1/min | | | |

**Ausführung / design / exécution**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufraddurchmesser<br>impeller diameter<br>diamètre de roue | | 160 mm | | | |

**Zubehör / accessoires, drive / accessoire, entraînement**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikat<br>make<br>marque | | KSB | Kaltleiter<br>PTC resistor<br>Thermistance PTC | 3 | |
| Bauform<br>type of construction<br>forme de construction | | B3 | Spannung<br>voltage<br>voltage | 400/690 | V |
| Motorgröße<br>motor size<br>taille du moteur | | 100L | Frequenz<br>frequency<br>fréquence | 50 | Hz |
| Bemessungsleistung<br>nominal voltage<br>puissance nominal | P2 | 3 kW | | | |

**Anstrich / coating / Peinture:**

| | |
|---|---|
| RAL | 9007 |

**Besonderheiten / specials / particularité:**

0

0

0