SIEMENS

Datenblatt für Drehstrom-Käfigläufermotoren

Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors

MLFB-Bestelldaten: **1LE1003-1DB43-4KA4**

MLFB-Ordering data:

Motor Typ: **1AV3164B**

Kunden-Auftrags-Nr. / *Client order no.*:

Siemens-Auftrags-Nr. / *Order no.*:

Angebots-Nr. / *Offer no.*:

Bemerkung / *Remarks*:

Item-Nr. / *Item no.*:

Komm.-Nr. / *Consignment no.*:

Projekt / *Project*:

U [V]	Δ / Y	f [Hz]	P [kW]	P [hp]	I [A]	n [1/min]	M [Nm]	NOM. EFF at ... load [%] 4/4	3/4	2/4	Power factor at ... load 4/4	3/4	2/4	I_A/I_N I_l/I_N	M_A/M_N T_l/T_N	M_K/M_N T_B/T_N	IE-CL
400	Δ	50	15,00	- / -	28,50	1475	97,0	92,1	92,3	91,5	0,82	0,76	0,65	8,5	2,5	3,8	IE3
690	Y	50	15,00	- / -	16,70	1475	97,0	92,1	92,3	91,5	0,82	0,76	0,65	8,5	2,5	3,8	IE3
460	Δ	60	17,30	- / -	28,00	1775	93,0	93,6	93,7	92,9	0,83	0,78	0,68	8,5	2,5	3,7	IE3
460	Δ	60	15,00	- / -	25,00	1780	80,0	93,0	92,8	91,4	0,81	0,75	0,64	9,5	2,9	4,3	IE3
IM B14 / IM 3601			FS 160 L		100 kg	IP55		IEC/EN 60034		IEC, DIN, ISO, VDE, EN							

Mechanische Daten / *Mechanical data*

Schalldruckpegel (LpfA) 50Hz/60Hz (Last) *Sound pressure level 50Hz/60Hz (load)*	65 dB(A)	69 dB(A)
Trägheitsmoment *Moment of inertia*	0,085 kg m²	
Lager AS | BS *Bearing DE | NDE*	6209 2Z C3	6209 2Z C3
Lagerlebensdauer *Bearing lifetime*	40000 h	
Schmiermittel *Lubricants*	Esso Unirex N3	
Nachschmiereinrichtung *Regreasing device*	Nein *No*	
Schmiernippel *Grease nipple*	- / -	
Art der Lagerung *Type of bearing*	Festlager NDE (BS) *Locating bearing NDE*	
Kondenswasserlöcher *Condensate drainage holes*	Nein *No*	
Äußere Erdungsklemme *External earthing terminal*		
Schwinggrößenstufe *Vibration severity grade*	A	
Isolation *Insulation*	155(F) nach 130(B) *155(F) to 130(B)*	
Betriebsart *Duty type*	S1	
Drehrichtung *Direction of rotation*	bidirektional *bidirectional*	
Gehäusematerial *Frame material*	Aluminium *aluminum*	
Daten Stillstandsheizung *Data of anti condensation heating*	-/-	
Endanstrich *Coating (paint finish)*	Normalanstrich C2 *Standard paint finish C2*	
Farbe, Farbton *Color, paint shade*	RAL7030	
Motorschutz *Motor protection*	(A) ohne (Standard) *(A) without (Standard)*	
Kühlart *Method of cooling*	IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt *IC411 - self ventilated, surface cooled*	

Umgebungsbedingungen / *Environmental conditions*

Umgebungstemperatur *Ambient temperature*	-20 °C - +40 °C
Höhe über Meeresspiegel *Altitude above sea level*	1000 m

Anschlusskasten / *Terminal box*

Klemmenkastenlage *Terminal box position*	oben *top*
Klemmenkastenmaterial *Material of terminal box*	Aluminium *Aluminium*
Klemmenkastentyp *Type of terminal box*	TB1 J00
Gewinde Kontaktschraube *Contact screw thread*	M5
Max. Leiterquerschnitt *Max. cross-sectional area*	16,0 mm²
Kabeldurchmesser von ... bis ... *Cable diameter from ... to ...*	19,0 mm - 28,0 mm
Kabeleinführung *Cable entry*	2xM40x1,5
Kabelverschraubung *Cable gland*	2 Stopfen *2 plugs*

Sonderausführung / *Special design* (0)

Technische Änderungen vorbehalten! Es könnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.
Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.