



MLFB-Bestelldaten: 1LE1503-2BB23-4FA4

MLFB-Ordering data:

Motor Typ: 1CV3222B

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.:

Item-Nr. / Item no.:

Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.:

Komm.-Nr. / Consignment no.:

Angebots-Nr. / Offer no.:

Projekt / Project:

Bemerkung / Remarks:

U [V]	Δ/Y	f [Hz]	P [kW]	P [hp]	I [A]	n [1/min]	M [Nm]	NOM. EFF at ... load [%]			Power factor at ... load			I _A /I _N I/I _N	M _A /M _N T _r /T _N	M _k /M _N T _B /T _N	IE-CL
								4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4				
400	Δ	50	45,00	- / -	80,00	1478	291,0	94,2	94,9	95,1	0,86	0,83	0,74	6,4	2,6	2,7	IE3
690	Y	50	45,00	- / -	46,50	1478	291,0	94,2	94,9	95,1	0,86	0,83	0,74	6,4	2,6	2,7	IE3
460	Δ	60	52,00	- / -	81,00	1778	279,0	94,1	94,6	94,6	0,86	0,83	0,76	6,3	2,5	2,6	IE2
460	Δ	60	45,00	- / -	71,00	1782	241,0	95,0	95,3	94,9	0,84	0,81	0,71	7,2	2,9	3,0	IE3
IM B5 / IM 3001		FS 225 M		320 kg		IP55		IEC/EN 60034			IEC, DIN, ISO, VDE, EN						

Mechanische Daten / Mechanical data

Schalldruckpegel (Lp _{fA}) 50Hz/60Hz (Last) Sound pressure level 50Hz/60Hz (load)	65 dB(A)	68 dB(A)
Trägheitsmoment Moment of inertia	0,47 kg m ²	
Lager AS BS Bearing DE NDE	6213 Z C3	6213 Z C3
Lagerlebensdauer Bearing lifetime	40000 h	
Schmiermittel Lubricants	Esso Unirex N3	
Nachschmiereinrichtung Regreasing device	Nein No	
Schmiernippel Grease nipple	- / -	
Art der Lagerung Type of bearing	Festlager NDE (BS) Locating bearing NDE	
Kondenswasserlöcher Condensate drainage holes	Ja (Standard) Yes (standard)	
Äußere Erdungsklemme External earthing terminal	Ja (Standard) Yes (standard)	
Schwinggrößenstufe Vibration severity grade	A	
Isolation Insulation	155(F) nach 130(B) 155(F) to 130(B)	
Betriebsart Duty type	S1	
Drehrichtung Direction of rotation	bidirektional bidirectional	
Gehäusematerial Frame material	Grauguss cast iron	
Daten Stillstandsheizung Data of anti condensation heating	-/-	
Endanstrich Coating (paint finish)	Normalanstrich C2 Standard paint finish C2	
Farbe, Farbton Color, paint shade	RAL7030	
Motorschutz Motor protection	(A) ohne (Standard) (A) without (Standard)	
Kühlart Method of cooling	IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt IC411 - self ventilated, surface cooled	

Anschlusskasten / Terminal box

Klemmenkastenlage Terminal box position	oben top
Klemmenkastenmaterial Material of terminal box	Grauguss cast iron
Klemmenkastentyp Type of terminal box	TB1 L01
Gewinde Kontaktschraube Contact screw thread	M8
Max. Leiterquerschnitt Max. cross-sectional area	35,0 mm ²
Kabeldurchmesser von ... bis ... Cable diameter from ... to ...	27,0 mm - 35,0 mm
Kabeleinführung Cable entry	2xM50x1,5
Kabelverschraubung Cable gland	2 Stopfen 2 plugs

Sonderausführung / Special design (0)

Umgebungsbedingungen / Environmental conditions

Umgebungstemperatur Ambient temperature	-20 °C - +40 °C
Höhe über Meeresspiegel Altitude above sea level	1000 m