SIEMENS

Datenblatt für Drehstrom-Käfigläufermotoren

Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors

MLFB-Bestelldaten: **1LE1003-1CC03-4JA4**

MLFB-Ordering data:

Motor Typ: **1AV3130C**

Kunden-Auftrags-Nr. / *Client order no.*:

Siemens-Auftrags-Nr. / *Order no.*:

Angebots-Nr. / *Offer no.*:

Bemerkung / *Remarks*:

Item-Nr. / *Item no.*:

Komm.-Nr. / *Consignment no.*:

Projekt / *Project*:

U [V]	Δ / Y	f [Hz]	P [kW]	P [hp]	I [A]	n [1/min]	M [Nm]	NOM. EFF at ... load [%] 4/4	3/4	2/4	Power factor at ... load 4/4	3/4	2/4	I_A/I_N I_l/I_N	M_A/M_N T_l/T_N	M_K/M_N T_B/T_N	IE-CL
400	Δ	50	3,00	- / -	6,60	975	29,0	85,6	86,9	86,6	0,77	0,71	0,59	5,3	1,6	2,4	IE3
690	Y	50	3,00	- / -	3,85	975	29,0	85,6	86,9	86,6	0,77	0,71	0,59	5,3	1,6	2,4	IE3
460	Δ	60	3,45	- / -	6,40	1175	28,0	87,5	88,5	88,2	0,77	0,72	0,61	5,4	1,5	2,4	IE2
460	Δ	60	3,00	- / -	5,70	1175	24,0	87,5	87,9	86,7	0,75	0,68	0,57	6,1	1,7	2,8	IE2
IM B35 / IM 2001			FS 132 S		43 kg	IP55		IEC/EN 60034		IEC, DIN, ISO, VDE, EN							

Mechanische Daten / *Mechanical data*

Schalldruckpegel (LpfA) 50Hz/60Hz (Last) *Sound pressure level 50Hz/60Hz (load)*	63 dB(A)	67 dB(A)
Trägheitsmoment *Moment of inertia*		
Lager AS | BS *Bearing DE | NDE*	6208 2Z C3	6208 2Z C3
Lagerlebensdauer *Bearing lifetime*	40000 h	
Schmiermittel *Lubricants*	Esso Unirex N3	
Nachschmiereinrichtung *Regreasing device*	Nein *No*	
Schmiernippel *Grease nipple*	- / -	
Art der Lagerung *Type of bearing*	Vorgespanntes Lager DE (AS) *Preloaded bearing DE*	
Kondenswasserlöcher *Condensate drainage holes*	Nein *No*	
Äußere Erdungsklemme *External earthing terminal*		
Schwinggrößenstufe *Vibration severity grade*	A	
Isolation *Insulation*	155(F) nach 130(B) *155(F) to 130(B)*	
Betriebsart *Duty type*	S1	
Drehrichtung *Direction of rotation*	bidirektional *bidirectional*	
Gehäusematerial *Frame material*	Aluminium *aluminum*	
Daten Stillstandsheizung *Data of anti condensation heating*	-/-	
Endanstrich *Coating (paint finish)*	Normalanstrich C2 *Standard paint finish C2*	
Farbe, Farbton *Color, paint shade*	RAL7030	
Motorschutz *Motor protection*	(A) ohne (Standard) *(A) without (Standard)*	
Kühlart *Method of cooling*	IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt *IC411 - self ventilated, surface cooled*	

Umgebungsbedingungen / *Environmental conditions*

Umgebungstemperatur *Ambient temperature*	-20 °C - +40 °C
Höhe über Meeresspiegel *Altitude above sea level*	1000 m

Anschlusskasten / *Terminal box*

Klemmenkastenlage *Terminal box position*	oben *top*
Klemmenkastenmaterial *Material of terminal box*	Aluminium *Aluminium*
Klemmenkastentyp *Type of terminal box*	TB1 H00
Gewinde Kontaktschraube *Contact screw thread*	M4
Max. Leiterquerschnitt *Max. cross-sectional area*	6,0 mm²
Kabeldurchmesser von ... bis ... *Cable diameter from ... to ...*	11,0 mm - 21,0 mm
Kabeleinführung *Cable entry*	2xM32x1,5
Kabelverschraubung *Cable gland*	2 Stopfen *2 plugs*

Sonderausführung / *Special design* (0)

Technische Änderungen vorbehalten! Es könnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.
Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.